


# RISTARO

Gummiprofile GmbH



## Lagerliste 2020/02



**Rundschnüre**

EPDM, NBR, Moosgummi


**Vierkantschnüre**

Moosgummi, Zellkautschuk

**Plattenware**

Zellkautschuk


[www.ristaro.de](http://www.ristaro.de)



Rundschnüre, Qual. EPDM,  
Härte 60° ±5° Shore A, schwarz

Art.-Nr.	Ø	Bund- länge
619002.000	2 mm	100 m
619003.000	3 mm	100 m
619004.000	4 mm	50 m
619005.000	5 mm	50 m
619006.000	6 mm	50 m
619007.000	7 mm	50 m
619008.000	8 mm	50 m
619009.000	9 mm	50 m
619010.000	10 mm	50 m
619012.000	12 mm	50 m
619013.000	13 mm	50 m
619015.000	15 mm	25 m
619016.000	16 mm	25 m
619018.000	18 mm	25 m
619020.000	20 mm	25 m
619025.000	25 mm	25 m
619030.000	30 mm	20 m
619040.000	40 mm	10 m


Maßtoleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2



Rundschnüre, Qual. NBR,  
Härte 70° ±5° Shore A, schwarz

Art.-Nr.	Ø	Bund- länge
710002.000	2 mm	200 m
710003.000	3 mm	200 m
710004.000	4 mm	100 m
710005.000	5 mm	100 m
710006.000	6 mm	100 m
710007.000	7 mm	100 m
710008.000	8 mm	50 m
710009.000	9 mm	50 m
710010.000	10 mm	50 m
710012.000	12 mm	50 m
710013.000	13 mm	50 m
710014.000	14 mm	50 m
710015.000	15 mm	25 m
710016.000	16 mm	25 m
710018.000	18 mm	25 m
710019.000	19 mm	25 m
710020.000	20 mm	25 m
720022.000	22 mm	25 m
710025.000	25 mm	25 m
710030.000	30 mm	20 m
710040.000	40 mm	10 m


Maßtoleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2



Rundschnüre, Qual. Moosgummi EPDM, schwarz,


Art.-Nr.	Ø	Dichte	Bundlänge
600001.000	2 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	200 m
600002.000	2,5 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	200 m
600003.000	3 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	200 m
600004.000	4 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	200 m
600005.000	5 mm	0,52 g/cm <sup>3</sup>	200 m
600006.000	6 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	200 m
600007.000	7 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	200 m
600008.000	8 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
600009.000	9 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
600010.000	10 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
600012.000	12 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
600014.000	14 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
600015.000	15 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	50 m
600018.000	18 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
600020.000	20 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
600022.000	22 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
600025.000	25 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
600030.000	30 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	20 m
600035.000	35 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	20 m
600040.000	40 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	20 m
600045.000	45 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	10 m
600050.000	50 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	10 m

Maßtoleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3




Vierkantschnüre, Qual. Moosgummi EPDM, schwarz,

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Dichte	Bundlänge
710210.000	2 mm	10 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710310.000	3 mm	10 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710315.000	3 mm	15 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710320.000	3 mm	20 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710330.000	3 mm	30 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710340.000	3 mm	40 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710410.000	4 mm	10 mm	0,52 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710420.000	4 mm	20 mm	0,52 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710425.000	4 mm	25 mm	0,52 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710430.000	4 mm	30 mm	0,52 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710510.000	5 mm	10 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710515.000	5 mm	15 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710520.000	5 mm	20 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710525.000	5 mm	25 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710530.000	5 mm	30 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710540.000	5 mm	40 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710550.000	5 mm	50 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	25 m
710610.000	6 mm	10 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710612.000	6 mm	12 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710615.000	6 mm	15 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710620.000	6 mm	20 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710630.000	6 mm	30 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710710.000	7 mm	10 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710808.000	8 mm	8 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710810.000	8 mm	10 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
710812.000	8 mm	12 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710818.000	8 mm	18 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710820.000	8 mm	20 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710830.000	8 mm	30 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
710840.000	8 mm	40 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m



Vierkantschnüre, Qual. Moosgummi EPDM, schwarz,


Art.-Nr.	Höhe	Breite	Dichte	Bundlänge
710850.000	8 mm	50 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711010.000	10 mm	10 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711012.000	10 mm	12 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711015.000	10 mm	15 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711020.000	10 mm	20 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711025.000	10 mm	25 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711030.000	10 mm	30 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	25 m
711040.000	10 mm	40 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	25 m
711050.000	10 mm	50 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	25 m
711060.000	10 mm	60 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	25 m
711212.000	12 mm	12 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711215.000	12 mm	15 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711220.000	12 mm	20 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711225.000	12 mm	25 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711240.000	12 mm	40 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	25 m
711515.000	15 mm	15 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	50 m
711520.000	15 mm	20 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
711525.000	15 mm	25 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
711530.000	15 mm	30 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
711535.000	15 mm	35 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
711540.000	15 mm	40 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
711550.000	15 mm	50 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
712020.000	20 mm	20 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
712025.000	20 mm	25 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
712030.000	20 mm	30 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
712035.000	20 mm	35 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
712040.000	20 mm	40 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
712045.000	20 mm	45 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
712050.000	20 mm	50 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
712525.000	25 mm	25 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m



## Vierkantschnüre, Qual. Moosgummi EPDM, schwarz,

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Dichte	Bundlänge
712530.000	25 mm	30 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
712540.000	25 mm	40 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
712550.000	25 mm	50 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
713030.000	30 mm	30 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	20 m
713035.000	30 mm	35 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	15 m
713040.000	30 mm	40 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	15 m
713050.000	30 mm	50 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	15 m
714040.000	40 mm	40 mm	0,42 g/cm <sup>3</sup>	10 m
714050.000	40 mm	50 mm	0,42 g/cm <sup>3</sup>	10 m
715050.000	50 mm	50 mm	0,42 g/cm <sup>3</sup>	10 m

Maßtoleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3



Vierkantschnüre, Qual. Moosgummi EPDM, schwarz,  
als Montagehilfe auf der Breitseite einseitig selbstklebend

Art.-Nr.	Höhe	Breite	Dichte	Bundlänge
720210.000	2 mm	10 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720215.000	2 mm	15 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720220.000	2 mm	20 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720310.000	3 mm	10 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720315.000	3 mm	15 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720320.000	3 mm	20 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720325.000	3 mm	25 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720330.000	3 mm	30 mm	0,60 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720410.000	4 mm	10 mm	0,52 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720415.000	4 mm	15 mm	0,52 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720420.000	4 mm	20 mm	0,52 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720425.000	4 mm	25 mm	0,52 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720430.000	4 mm	30 mm	0,52 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720510.000	5 mm	10 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720515.000	5 mm	15 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720520.000	5 mm	20 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720525.000	5 mm	25 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720530.000	5 mm	30 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720540.000	5 mm	40 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720550.000	5 mm	50 mm	0,43 g/cm <sup>3</sup>	25 m
720610.000	6 mm	10 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720615.000	6 mm	15 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720620.000	6 mm	20 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720630.000	6 mm	30 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720810.000	8 mm	10 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	100 m
720812.000	8 mm	12 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720820.000	8 mm	20 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720830.000	8 mm	30 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
720840.000	8 mm	40 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
721010.000	10 mm	10 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m






Vierkantschnüre, Qual. Moosgummi EPDM, schwarz,  
als Montagehilfe auf der Breitseite einseitig selbstklebend


Art.-Nr.	Höhe	Breite	Dichte	Bundlänge
721015.000	10 mm	15 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
721020.000	10 mm	15 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
721025.000	10 mm	25 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
721030.000	10 mm	30 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	25 m
721040.000	10 mm	40 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	25 m
721050.000	10 mm	50 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	25 m
721212.000	12 mm	12 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	50 m
721240.000	12 mm	40 mm	0,40 g/cm <sup>3</sup>	25 m
721515.000	15 mm	15 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	50 m
721520.000	15 mm	20 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
721530.000	15 mm	30 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
721540.000	15 mm	40 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
722020.000	20 mm	20 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
722025.000	20 mm	25 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
722030.000	20 mm	30 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
722040.000	20 mm	40 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
722525.000	25 mm	25 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	25 m
723040.000	30 mm	40 mm	0,35 g/cm <sup>3</sup>	15 m

Maßtoleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3




Vierkantschnüre, Qual. Zellkautschuk EPDM, schwarz, Dichte  $0,13 \pm 0,02 \text{g/cm}^3$ , als Montagehilfe auf der Breitseite einseitig selbstklebend

Art.-Nr.	Höhe	Breite	VE
750209.000	2 mm	9 mm	10 x 10 m
750210.000	2 mm	10 mm	10 x 10 m
750212.000	2 mm	12 mm	10 x 10 m
750215.000	2 mm	15 mm	10 x 10 m
750219.000	2 mm	19 mm	10 x 10 m
750220.000	2 mm	20 mm	10 x 10 m
750230.000	2 mm	30 mm	5 x 10 m
750240.000	2 mm	40 mm	5 x 10 m
750309.000	3 mm	9 mm	10 x 10 m
750310.000	3 mm	10 mm	10 x 10 m
750315.000	3 mm	15 mm	10 x 10 m
750319.000	3 mm	19 mm	10 x 10 m
750320.000	3 mm	20 mm	10 x 10 m
750325.000	3 mm	25 mm	10 x 10 m
750330.000	3 mm	30 mm	5 x 10 m
750340.000	3 mm	40 mm	5 x 10 m
750350.000	3 mm	50 mm	5 x 10 m
750409.000	4 mm	9 mm	10 x 10 m
750410.000	4 mm	10 mm	10 x 10 m
750412.000	4 mm	12 mm	10 x 10 m
750415.000	4 mm	15 mm	10 x 10 m
750419.000	4 mm	19 mm	10 x 10 m
750420.000	4 mm	20 mm	10 x 10 m
750425.000	4 mm	25 mm	5 x 10 m
750430.000	4 mm	30 mm	5 x 10 m
750440.000	4 mm	40 mm	5 x 10 m
750450.000	4 mm	50 mm	5 x 10 m
750509.000	5 mm	9 mm	10 x 10 m
750510.000	5 mm	10 mm	10 x 10 m
750512.000	5 mm	12 mm	10 x 10 m



Vierkantschnüre, Qual. Zellkautschuk EPDM, schwarz, Dichte  $0,13 \pm 0,02 \text{g/cm}^3$ , als Montagehilfe auf der Breitseite einseitig selbstklebend


Art.-Nr.	Höhe	Breite	VE
750515.000	5 mm	15 mm	5 x 10 m
750519.000	5 mm	19 mm	5 x 10 m
750520.000	5 mm	20 mm	5 x 10 m
750525.000	5 mm	25 mm	5 x 10 m
750530.000	5 mm	30 mm	5 x 10 m
750540.000	5 mm	40 mm	5 x 10 m
750550.000	5 mm	50 mm	2 x 10 m
750560.000	5 mm	60 mm	2 x 10 m
750609.000	6 mm	9 mm	10 x 10 m
750610.000	6 mm	10 mm	10 x 10 m
750612.000	6 mm	12 mm	10 x 10 m
750615.000	6 mm	15 mm	10 x 10 m
750619.000	6 mm	19 mm	10 x 10 m
750620.000	6 mm	20 mm	5 x 10 m
750625.000	6 mm	25 mm	5 x 10 m
750630.000	6 mm	30 mm	5 x 10 m
750640.000	6 mm	40 mm	2 x 10 m
750650.000	6 mm	50 mm	2 x 10 m
750810.000	8 mm	10 mm	10 x 10 m
750815.000	8 mm	15 mm	5 x 10 m
750819.000	8 mm	19 mm	5 x 10 m
750820.000	8 mm	20 mm	5 x 10 m
750825.000	8 mm	25 mm	5 x 10 m
750830.000	8 mm	30 mm	5 x 10 m
750840.000	8 mm	40 mm	5 x 10 m
750850.000	8 mm	50 mm	5 x 10 m
751010.000	10 mm	10 mm	5 x 10 m
751015.000	10 mm	15 mm	5 x 10 m
751020.000	10 mm	20 mm	5 x 10 m
751025.000	10 mm	25 mm	5 x 10 m



Vierkantschnüre, Qual. Zellkautschuk EPDM, schwarz, Dichte  $0,13 \pm 0,02 \text{g/cm}^3$ , als Montagehilfe auf der Breitseite einseitig selbstklebend

Art.-Nr.	Höhe	Breite	VE
751030.000	10 mm	30 mm	2 x 10 m
751040.000	10 mm	40 mm	2 x 10 m
751050.000	10 mm	50 mm	2 x 10 m
751060.000	10 mm	60 mm	2 x 10 m
751520.000	15 mm	20 mm	2 x 10 m
751530.000	15 mm	30 mm	2 x 10 m
751540.000	15 mm	40 mm	2 x 10 m
751540.000	15 mm	50 mm	5 x 10 m


Maßtoleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3



Zellkautschukplatten, EPDM, schwarz,  
130 ±20 kg/m<sup>3</sup>

Art.-Nr.	Stärke	Abmessung
730002.000	2 mm	2.000 x 1.000 mm
730003.000	3 mm	2.000 x 1.000 mm
730004.000	4 mm	2.000 x 1.000 mm
730005.000	5 mm	2.000 x 1.000 mm
730006.000	6 mm	2.000 x 1.000 mm
730008.000	8 mm	2.000 x 1.000 mm
730010.000	10 mm	2.000 x 1.000 mm
730015.000	15 mm	2.000 x 1.000 mm
730020.000	20 mm	2.000 x 1.000 mm

Maßtoleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3




Bemerkung: die angebotene Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe.  
Für die Haftfähigkeit können wir keine Garantie übernehmen.

Lieferzeit: ca. 3-4 Tage nach Auftragswert, Zwischenverkauf vorbehalten.

Irrtümer vorbehalten

# RISTARO

Gummiprofile GmbH



## Ihre Ansprechpartner

Roland Bartsch

Tel.: 0 20 58 / 8 94 09 51

eMail: [Roland.Bartsch@ristaro.de](mailto:Roland.Bartsch@ristaro.de)

Christa Blaschke

Tel.: 0 20 58 / 8 94 09 52

eMail: [Christa.Blaschke@ristaro.de](mailto:Christa.Blaschke@ristaro.de)

RISTARO Gummiprofile GmbH

Zwingenberger Weg 84

42489 Wülfrath

Tel.: 0 20 58 / 8 94 09 51

Fax: 0 20 58 / 7 82 08 92

eMail: [info@ristaro.de](mailto:info@ristaro.de)

[www.ristaro.de](http://www.ristaro.de)